



CX2510



1. Vairas su stiprintuvu

Traktorius, su bazinėje komplektacijoje esančiu hidrauliniu vairo stiprintuvu, be didelių operatoriaus pasatngų, preciziškai tiksliai reaguoja į kiekvieną vairo pasukimą.

2. Valdymo svirtis (standarinėje HST ir modelio su kabina įrangoje)

Valdymo svirtis skirta palengvinti ir efektyviau valdyti priekinį krautuvą ar kitus priedus. Plaukiojanti padėtis leidžia kaušui kopijuoti žemės paviršių.

3. Ryškus prietaisų skydelis

Šviečiantis prietaisų skydelis užtikrina geresnį matomumą tiek tamsiu, tiek šviesiu paros metu.

4. Galinga HST transmisija su dvigubu HST pedalu

Tvirta HST dviejų diapazonų transmisija (Hi/Low) padeda paprasčiau atlikti darbą. CX2510 HST modeliuose naudojama dviejų pedalo sistema, skirta važiuoti pirmyn ir atgal, sklandžiai pradėti judėti, įsibėgėti ir lėtėti.

5. Langų valytuvai ir šildomas galinis stiklas

Priekinis ir galinis (opcija) valytuvai bei elektra šildomas stiklas užtikrina gerą matomumą lyjant, esant dulkėms ar sningant. Valytuvų išdėstymas užtikrina operatoriui geresnį matomumo lauką.

6. Panoraminis kabinos vaizdas

Esant dideliems langams atsiveria platesnis panoraminis vaizdas.



CX2510 SERIJA

SUKURTAS JĖGAI IR PUIKIAM KOMFORTUI.



Didelio/mažo greičio diapazonai

CX turi dviejų diapazonų transmisiją (Hi/Low), kuri maksimaliai padidina našumą ir efektyvumą.



Pažangi oro kondicionavimo sistema (BDA modelis)

Patobulinta aušinimo ir šildymo sistema, kuri šildo net langus, užtikrins tobulą klimato kontrolę patogioms darbo sąlygoms ištisus metus.



Stacionarus GTV

Naudojamas, kai reikalingas besisukantis GTV operatoriui nesant ant sėdynės (pvz. šakų smulkintuvas)

Supaprastintas gaubto dizainas

Supaprastinta gaubto konstrukcija pagerina matomumą ir patogumą operatoriui. Vertikaliai atidaromas gaubtas leidžia lengvai pasiekti oro filtrą, skysčių talpą, saugiklių bloką ir kitus pagrindinius elektros komponentus.



Lengvai valdoma hidrostatinė (HST) transmisija

Hidrostatinės transmisijos EASY Speed svirelė synchronizuoja variklio sūkius su akseleratoriaus pedalo paspaudimu, tad operatoriui nereikia papildomai vargti didinant variklio apsukas rankiniu būdu.



USB ir Audio AUX įvestis.

USB lizdas yra standartinėje komplektacijoje, kuris užtikrina elektros tiekimą nešiojamiems įrenginiams. Audio AUX įvestis leidžia klausytis muzikos iš išorinių įrenginių. (modeliuose su kabina)



HST transmisija

HST modelyje naudojamas patikrintas ir patvarus HST, kuris suteikia galią sklandžiam ir efektyviam pavaros valdymui.



Sulankstomas ROPS

Standartinis sulankstomas svirties strypas leidžia greitai ir lengvai manevruoti žemose vietose. Standartinėje komplektacijoje modeliai be kabinos saugo rėmą.

SPECIFIKACIJOS

MODELIS		CX2510H	CX2510CH
		ROPS	CABIN
VARIKLIS			
Gamintojas		Daedong	
Variklio galia AG (kw)		24,5 (18,3)	
Nominalus variklio sūkių dažnis, aps/min		2,600	
Tipas		Vertikalus, aušinamas skysčiu	
Darbinis tūris		1,647	
Degalų bako talpa, ltr		25	
Galinis GTV	aps/min	540	
Vidurnis GTV opcija	aps./min	Galinis: 540 / Vidurninis:	
TRANSMISIJA			
Pavarų dėžė		Hidrostatinė	
Diapozonų skaičius		2	
Mechaninis diferencialo blokavimas		Galinis	
Viažiavimo greitis pirmyn	km/h	0-21,74	
Važiavimo greitis atgal	km/h	0,15,22	
HIDRAULINĖ SISTEMA			
3 - jų taškų pakabos valdymas		Padėties	
Siurblio našumas (padargams)	l/min	26	
Siurblio našumas (vairavimui)	l/min	16.9	
Bendras siurblio našumas	l/min	42.9	
3-jų taškų pakabinimo sistema		I kategorijos	
Keliamoji galia kėliamo taške	kg.f	739	
Hidraulinis porų skaičius		1	
PADANGOS			
Priekinės Ž.Ū.		7-12	
Galinės Ž.Ū.		11.2-16	
Priekinės vejinės		23×8.5-12	
Galinės vejinės		33×12.5-16.5	
Priekinės pramoninės		23×8.5-12	
Galinės pramoninės		12-16.5	
MATMENYS			
Bendras ilgis (su tritaške pakabinimo sistema),	mm	2790	
Bendras plotis (prie min.Tarpuračio),	mm	1185	
Tarpuvežė priekinė	mm	969	
Galinė tarpuvežė	mm	935	
Bendras aukštis	mm	2335	2200
Ratų bazė	mm	1520	
Prošvaisa	mm	340	
Svoris	kg.f	1042	1272

*Pastaba: specifikacija gali būti keičiama be jokio išankstinio įspėjimo tobulinimo titiksais.



ISO 9001
NO.954596



ISO 14001
NO.771475



OHSAS 18001
NO.K033008

STANDARTINĖ ĮRANGA

- Hidraulinė dvikryptė pora
- 7-ių kontaktų rozetė
- Galinio vaizdo veidrodėliai
- Reguluojama amortizuojanti sėdynė
- Vairo lazdė (Joystick)
- Pastovaus greičio palaikymas
- Vairo stiprintuvas
- Galinio diferencialo blokavimas
- Vilkimo kablys
- Rankinis stabtis
- Oro kondicionėrius (CX2510CH)
- Galinio lango elektrinis atitirpimas (modeliuose su kabina)
- El.Instaliacija švyturiui
- Galinio stiklo valytuvas (modeliuose su kabina)

PAPILDOMA ĮRANGA

- Vidurnis GTV
- Frontalinis krautuvys
- Priekinė trijų taškų pakabinimo sistema
- Priekinis GTV
- Priekiniai ir galiniai svoriai
- Galinio vaizdo veidrodėlis kabinoje
- Stogelis nuo saulės (modeliams be kabinos)



Daedong Kioti Europe B.V.
Koerilenstraat 2-6, 3199 LR, Maasvlakte
Rotterdam The Netherlands
Tel +31(0)181-35 30 24
Website www.kioti.eu

Oficialus atstovas

GALUOTAS

UAB "GALUOTAS",
Meistrų g. 12, LT-02189 Vilnius
Tel.nr : +370 5 2161061
Mob.: +370 0614 30877,
info@galuotas.lt | www.galuotas.lt | www.kioti.lt

LIT-CX10-ALL1